

1. 処理要求電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
1	NACCSヘッダ部									
2	5	RootElement								
3	10	Header								
4	20	DocumentType								
5	60	DocumentTypeCode	an..10	2	制御情報	M	an	3		NACCSEDI・ダイレクトインターフェース方式の場合「DS」を設定 それ以外の方式の場合はスペースを設定
6					業務コード	M	an	5		「IVA」を設定
7	70	DocumentTypeDescription	an..35	25	入力情報特定情報	C	an	10		利用者に任意の値を設定
8	80	DocumentIdentification								
9	130	MessageFunction	an..35	9	電文引継情報	C	an	26		利用者に一意の値を設定
10	140	MessageTransferSequenceNo	an..2	1	システム識別	M	an	1		1:Air-NACCS 2:Sea-NACCS
11	150	Sender ID	an..35	13	利用者コード	M	an	5	利用者コード	
12					識別番号	M	an	3		
13					利用者パスワード	M	an	8		
14					論理端末名	M	an	6		

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
15	共通部									
16	170	BODY								
17	180	GeneralInformation								
18	185	DocumentNo	an..35		インボイス番号	M	an	35		
19	190	DocumentVersion	an..35	24	輸出入区分	M	an	1		E:輸出インボイス I:輸入インボイス
20					電子インボイス受付番号	C	an	10	(1) 初期登録の場合は、入力不可 (2) インボイス・パッキングリスト情報登録を訂正する場合は入力	
21	230	IssueDate	n8		インボイス作成年月日	M	n	8		下記の条件を満たすこと インボイス作成年月日 ≤ システム日
22	240	IssuePlace								
23	260	LocationName	an..80	45	インボイス作成地	M	an	35		
24	450	Incoterms								
25	470	IncotermsValue	an..35	15	価格条件	M	an	20		
26	480	NamedLocation								
27	500	LocationName	an..80	50	引渡地	M	an	30		
28	505	FreightPaymentMethod	an..80	50	支払方法	C	an	30		
29	510	ReferenceNoInformation								
30	520	ReferenceNoType	an..35	32	番号識別	C	an	3		B/Lの場合5回及び、C/Oの場合、3回入力可能、C/N、L/C、S/Nの場合は1回入力可能 C/N: 契約番号 B/L: B/L番号、AWB番号またはHAWB番号 L/C: 信用状番号 C/O: 原産地証明書番号 S/N: 荷主整理番号

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
31	530	ReferenceNo	an..35		番号	M	an	35		ReferenceNoTypeがC/Nの場合 「契約番号」 番号識別がB/Lの場合 「B/L番号、AWB番号またはH AWB番号（5回繰返し）」を入力 ReferenceNoTypeがL/Cの場合 「信用状番号」 ReferenceNoTypeがC/Oの場合 「原産地証明書番号（3回繰返 し）」 ReferenceNoTypeがS/Nの場合 「荷主整理番号」
32	560	ReferenceDocumentDateInfo								
33	580	ReferenceDocDateValue	n8		年月日	C	n	8		ReferenceNoTypeがC/Nの場合 「契約年月日」 ReferenceNoTypeがB/Lの場合 「B/L番号、AWB番号またはH AWB番号発行年月日」 ReferenceNoTypeがL/Cの場合 「信用状発行年月日」 番号識別がC/Oの場合 「原産地証明書番号発行年月日（3 回繰返し）」

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
34	1000	Parties<タグ内 (項番34~55) 繰返し有り>								
35	1010	PartyType	an..35	29	関係者識別	M	an	6		SELLER: 輸出者 (売主/一括で住所を入力する場合) SELLER2: 輸出者 (売主/住所4分割使用時) BUYER: 輸入者 (買主/一括で住所を入力する場合) BUYER2: 輸入者 (買主/住所4分割使用時)
36	1020	OrganizationName	an..80	10	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者名」を入力 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) 名」を入力	M	an	70		
37	1030	OrganizationIdentification								
38	1035	OrganizationReferenceType	an..35	23	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者コード」を入力 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) コード」を入力	C	an	12	輸出入者コード	

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
39	1050	AddressInformation								
40	1060	Text (繰り返し1回目)	an..55		(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がSELLERの場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がBUYERの場合、「輸出入者住所」を入力 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がBUYERの場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がSELLERの場合、「仕向人(仕出人)住所」を入力 (3) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がSELLER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がBUYER2の場合、「住所3(町域名・番地)」を入力 (4) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がBUYER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がSELLER2の場合、「仕向人(仕出人)住所2(Street and number/P. O. BOX)」を入力	C	an	※		※ (1) 「輸出入者住所」 / (2) 「仕向人(仕出人)住所」 差分-50桁/桁数105桁 (3) 「住所3(町域名・番地)」 差分20桁/桁数35桁 (4) 「仕向人(仕出人)住所2(Street and number/P. O. BOX)」 差分20桁/桁数35桁
41	1060	Text (繰り返し2回目)	an..55		(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がSELLER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がBUYER2の場合、「住所4(ビル名ほか)」を入力 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がBUYER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がSELLER2の場合、「仕向人(仕出人)住所1(Street and number/P. O. BOX)」を入力	C	an	※		※ (1) 「住所4(ビル名ほか)」 差分-15桁/桁数70桁 (2) 「仕向人(仕出人)住所1(Street and number/P. O. BOX)」 差分20桁/桁数35桁

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
42	1070	City								
43	1090	LocationName	an..80	45	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がSELLER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がBUYER2の場合、「住所2 (市区町村 (行政区名))」を入力 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がBUYER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がSELLER2の場合、「仕向人 (仕出人) 住所3 (City name)」を入力	C	an	35		
44	1100	StateorProvince								
45	1120	StateorProvinceName	an..35	※	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がSELLER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がBUYER2の場合、「住所1 (都道府県)」を入力 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType)がBUYER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType)がSELLER2の場合、「仕向人 (仕出人) 住所4 (Country sub-entity, name)」を入力	C	an	※		※ (1) 「住所1 (都道府県)」 差分20桁/桁数15桁 (2) 「仕向人 (仕出人) 住所4 (Country sub-entity, name)」 差分0桁/桁数35桁

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
46	1130	Country								
47	1140	CountryCode	an..5	3	輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) 所在国 (Country)」を入力	C	an	2		
48	1160	PostalCode	an..35	26	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者郵便番号」を入力 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) 郵便番号 (Postcode identification)」を入力	C	an	9		
49	1170	ContactDetails								
50	1180	PersonName	an..80	20	輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「インボイス作成者 (役職を含む)」を入力	C	an	60		

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
51	1190	DepartmentName	an..35	30	輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「利用者コード (通関業者)」を入力	C	an	5	利用者コード	
52	1200	TelephoneNo	an..100	89	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者電話番号」を入力 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) 電話番号」を入力	C	an	11		
53					住所1 (都道府県)	C	an	15		※削除
54					住所2 (市区町村 (行政区名))	C	an	35		※削除
55					住所3 (町域名・番地)	C	an	35		※削除
56					住所4 (ビル名ほか)	C	an	70		※削除
57					仕向人 (仕出人) 住所1 (Street and number/P. O. BOX)	C	an	35		※削除
58					仕向人 (仕出人) 住所2 (Street and number/P. O. BOX)	C	an	35		※削除
59					仕向人 (仕出人) 住所3 (Cityname)	C	an	35		※削除
60					仕向人 (仕出人) 住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35		※削除
53	5160	TransportDetails								
54	5205	ModeofTransportCode								
55	5210	ModeofTransportCodeType	an..35	32	運送識別	C	an	3		A I R : 航空運送 S E A : 海上運送

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
56	5230	SeaTransportIdentification								
57	5240	Vessel								
58	5250	VesselName	an..35		(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「積載船/航空機便名」を入力	C	an	35		
59	5260	VoyageDetail								
60	5270	VoyageNo	an..35	25	(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「航海番号」を入力	C	an	10		
61	5290	FlightDetails								
62	5300	FlightNo	an..35		(ModeofTransportCodeType) がAIRの場合 「積載船/航空機便名」を入力	C	an	35		
63	5370	PlaceofTransport								
64	5410	Placeofloading								
65	5420	LocationCode	an..25	20	船積港コード	C	an	5		輸出入区分が「E」の場合、国名2桁を除く3桁を入力 「I」の場合、5桁を入力
66	5430	LocationName	an..80	60	船積港名	M	an	20		
67	5440	PlaceofDischarge								
68	5450	LocationCode	an..25	20	船卸/取卸港コード	C	an	5		輸出入区分が「E」の場合、5桁を入力 「I」の場合、国名2桁を除く3桁を入力
69	5460	LocationName	an..80	60	船卸/取卸港名	M	an	20		
70	5680	PlaceofTransshipment								
71	5690	LocationCode	an..25	20	経由地コード	C	an	5		
72	5700	LocationName	an..80	50	経由地名	C	an	30		
73	5765	TimeofShipment	an..80	72	船積時期	C	n	8		

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
74	6510	PackingDetails								
75	6520	TotalNetWeight								
76	6530	Value	n..21 including 6 decimal places	11	純重量	C	n	10		
77	6540	WeightUnitCode	an..10	7	純重量単位コード	M	an	3		
78	6550	TotalGrossWeight								
79	6560	Value	n..21 including 6 decimal places	11	総重量	C	n	10		
80	6570	WeightUnitCode	an..10	7	総重量単位コード	M	an	3		
81	6610	GrossVolume								
82	6620	Value	n..21 including 6 decimal places	11	総容積	C	n	10		
83	6630	VolumeUnitCode	an..35	32	総容積単位コード	M	an	3		
84	6640	Package								
85	6650	PackageID	an..35	25	P/L番号	C	an	10		
86	6660	TotalPackage								
87	6670	NumberOfPackage	n15	7	総梱包数	C	n	8		
88	6680	TypeofPackageCode	an..35	32	総梱包数単位コード	M	an	3		
89	6690	MarksandNumbers	an..80	-60	記号番号	C	an	140		
90	7010	AdditionalPackInformation	an..80	10	荷主記事欄	C	j	70		
91	8330	GeneralChargesorDiscounts								
92	8340	UnitBasedCharge								
93	8390	UnitBasedType	an..35	15	値引種類	C	an	20		
94	8410	ChargeAmount								
95	8420	Value	n..21 including 6 decimal places	12	値引額	C	n	9		

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
96	8430	CurrencyCode	an..5	2	値引額通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
97	8450	PercentageBasedCharge								
98	8510	ChargeAmount								
99	8520	Value	n..35 including 6 decimal places	26	その他加減額	C	n	9		
100	8530	CurrencyCode	an..5	2	その他加減額通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
101	8560	ChargeType	an..35	15	その他加減額種別	M	an	20		
102	8650	Totals								
103	8660	TotalAmount								
104	8670	MultiCurrency								
105	8680	Value	n..35 (6 decimal places)	17	インボイス合計額	M	n	18		
106	8690	CurrencyCode	an..5	2	インボイス合計額通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
107					FOB価格	C	n	18		
108					FOB価格通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
109					FOB価格加減額	C	n	13		
110					FOB価格加減額通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
111					運賃	C	n	16		
112					運賃通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
113					運賃支払地	C	an	20		
114					船積諸費用1	C	n	9		

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
115					船積諸費用通貨コード1	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
116					船積諸費用種類1	M	an	20		
117					船積諸費用2	C	n	9		
118					船積諸費用通貨コード2	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
119					船積諸費用種類2	M	an	20		
120					内陸運送費用	C	n	9		
121					内陸運送費用通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
122					保険料	C	n	14		
123					保険料通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
124					保険料加減額	C	n	9		
125					保険料加減額通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)	
126	9140	RequiredDocuments								
127	9150	C_RequiredDocument								
128	9170	C_DocumentDescription	an..80	-20	特記事項	C	j	100		
129	9180	AdditionalInformation								
130	9190	Text	an..120	116	総欄数	C	n	4		欄数が200欄以上場合に、総欄数を設定

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード
131	繰返し部 (最大200回繰返し)								
132	7260	LineItemDetails							
133	7270	LineItem							
134	7280	LineItemNo	an..35	32	欄番号	M	n	3	
135	7290	Product							
136	7300	Productname	an..70	30	商品番号	C	an	40	
137	7320	ProductIdentifiers							
138	7330	C_ProductIdentifier							
139	7340	C_ProductIdentifierType	an..35	25	H Sコード	C	an	10	
140	7350	C_ProductIdentifierValue	an..256	156	品名/規格	M	an	100	
141	7370	PackageandWeightSummary							
142	7380	TotalPackages							
143	7390	NumberOfPackages	n15	3	数量 (1)	M	n	12	
144	7400	TypeofPackageCode	an..35	31	数量単位コード (1)	M	an	4	
145	7470	MarksandNumbers	an..35		梱包番号	C	an	35	
146	7480	PackageandWeightDetail							
147	7520	NetWeight							
148	7530	Value	n..21, including 6 decimals	9	数量 (2)	C	n	12	
149	7540	WeightUnitCode	an..10	6	数量単位コード (2)	M	an	4	
150	7620	UnitPrice							
151	7630	Value	n..21, including 6 decimals	12	単価	C	n	9	
152	7640	CurrencyCode	an..5	2	単価通貨コード	C	an	3	通貨コード (ISO 4217・英字)
153	7660	LineItemQuantity							
154	7680	UnitofMeasureCode	an..50	47	単価数量単位	C	an	3	
155	7870	LineItemChargesorDiscounts							
156	7880	UnitBasedCharge							
157	7890	ChargeType	an..35	15	値引種類 (含無償区分)	C	an	20	

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	コード	入力条件/形式
158	7900	UnitCharge								
159	7910	Value	n21 including 6 decimal places	12	値引額	C	n	9		
160	7920	CountryCode	an..5	2	値引通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO 4217・英字)	
161	8170	LineItemTotalAmount								
162	8180	MultiCurrency								
163	8190	Value	n21 including 6 decimal places	3	価格	C	n	18		
164	8200	CountryCode	an..5	2	価格通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO 4217・英字)	
165	8300	CountryofOrigin								
166	8310	CountryCode	an..5	3	原産国コード	C	an	2		
167	8320	CountryName	an..80	50	原産国名	C	an	30		

* 網掛けは階層タグを表す
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	出力条件/形式
1	N A C C Sヘッダ部								
2	5	RootElement							
3	10	Header							
4	20	DocumentFormat							
5	30	DocumentFormatIdentifier	an..14	7	出力情報コード	M	an	7	出力情報コードが設定される (電文等の振り分けを行う際にはこの情報を使用することが望ましい)
6	35	DocumentFormatDescription	an..70		電文受信日時	M	an	14	電文受信日時が設定される
7					Subject	M	an	46	電子インボイス受付番号(10桁)が設定される (*) N A C C S E D I 形式電文では64桁の項目となります
8					入力情報特定情報	C	an	10	入力した入力情報特定情報が設定される
9	50	DocumentType							
10	60	DocumentTypeCode	an..10	5	業務コード	M	an	5	当該業務では"IVA"が設定される
11	50	DocumentIdentification							
12	90	UniqueReferenceNo	an..23	15	論理端末名	C	an	6	出力先の論理端末名が設定される
13					電文種別	M	an	1	当該業務では"P"が設定される
14					宛管形式	M	an	1	当該業務では"Q"が設定される
15	130	MessageFunction	an..35	5	RTP引継情報	C	an	30	受信完了した電文のRTP引継情報が設定される
16	160	SenderID	an..35	4	利用者コード	M	an	5	電文を受信する利用者の利用者コードが設定される
17					電文引継情報	C	an	26	

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	出力条件/形式
18		共通部							
19	170	BODY							
20	180	GeneralInformation							
21	185	DocumentNo	an..35		インボイス番号	M	an	35	
22	190	DocumentVersion	an..35	24	輸出入区分	M	an	1	
23					電子インボイス受付番号	C	an	10	
24	230	IssueDate	n8		インボイス作成年月日	M	n	8	
25	240	IssuePlace							
26	260	LocationName	an..80	45	インボイス作成地	M	an	35	
27	450	Incoterms							
28	470	IncotermsValue	an..35	15	価格条件	M	an	20	
29	480	NamedLocation							
30	500	LocationName	an..80	50	引渡地	M	an	30	
31	505	FreightPaymentMethod	an..80	50	支払方法	C	an	30	
32	510	ReferenceNoInformation							
33	520	ReferenceNoType	an..35	32	番号識別	C	an	3	C/N : 契約番号 B/L : B/L 番号、AWB 番号またはHAWB 番号 L/C : 信用状番号 C/O : 原産地証明書番号 S/N : 荷主整理番号

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	出力条件/形式
34	530	ReferenceNo	an..35		番号	C	an	35	ReferenceNoTypeがC/Nの場合 「契約番号」 ReferenceNoTypeがB/Lの場合 「B/L番号（5回繰返し）」 ReferenceNoTypeがL/Cの場合 「信用状番号」 ReferenceNoTypeがC/Oの場合 「原産地証明書番号（3回繰返し）」 ReferenceNoTypeがS/Nの場合 「荷主整理番号」
35	560	ReferenceDocumentDateInfo							
36	580	ReferenceDocDateValue	n8		年月日	C	n	8	ReferenceNoTypeがC/Nの場合 「契約年月日」 ReferenceNoTypeがB/Lの場合 「B/L番号、AWB番号またはHAWB番号発行年月日」 ReferenceNoTypeがL/Cの場合 「信用状発行年月日」 番号識別がC/Oの場合 「原産地証明書番号発行年月日（3回繰返し）」

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控			
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数
37	1000	Parties						
38	1010	PartyType	an..35	29	関係者識別	M	an	6 SELLER: 輸出者 (売主/一括で住所を入力された場合) SELLER2: 輸出者 (売主/住所4分割使用時) BUYER: 輸入者 (買主/一括で住所を入力された場合) BUYER2: 輸入者 (買主/住所4分割使用時)
39	1020	OrganizationName	an..80	10	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者名」 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) 名」	M	an	70
40	1030	OrganizationIdentification						
41	1035	OrganizationReferenceType	an..35	23	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者コード」 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) コード」	C	an	12

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控			
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数
42	1050	AddressInformation						
43	1060	Text (繰り返し1回目)	an..55	※ (1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLERの場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYERの場合、「輸出入者住所」 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYERの場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLERの場合、「仕向人 (仕出人) 住所」 ※ (3) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER2の場合、「住所3 (町域名・番地)」 (4) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER2の場合、「仕向人 (仕出人) 住所2 (Street and number/P.O. BOX)」	C	an	※ (1) 「輸出入者住所」 / (2) 「仕向人 (仕出人) 住所」 差分-50桁/桁数105桁 ※ (3) 「住所3 (町域名・番地)」 差分20桁/桁数35桁 (4) 「仕向人 (仕出人) 住所2 (Street and number/P.O. BOX)」 差分20桁/桁数35桁	
44	1060	Text (繰り返し2回目)	an..55	※ (1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER2の場合、「住所4 (ビル名ほか)」 ※ (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER2の場合、または輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER2の場合、「仕向人 (仕出人) 住所1 (Street and number/P.O. BOX)」	C	an	※ (1) 「住所4 (ビル名ほか)」 差分-15桁/桁数70桁 (2) 「仕向人 (仕出人) 住所1 (Street and number/P.O. BOX)」 差分20桁/桁数35桁 PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場合、当該タグは出力しない。	

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	出力条件/形式
45	1070	City						PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場合、当該タグは出力しない。	
46	1090	LocationName	an..80	45	(1) 輸出入区分がEでかつ(PartyType)がSELLER2の場合、または輸出入区分がIでかつ(PartyType)がBUYER2の場合、「住所2(市区町村(行政区名))」 (2) 輸出入区分がEでかつ(PartyType)がBUYER2の場合、または輸出入区分がIでかつ(PartyType)がSELLER2の場合、「仕向人(仕出人)住所3(City name)」	C	an	35	PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場合、当該タグは出力しない。
47	1100	StateorProvince							PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場合、当該タグは出力しない。
48	1120	StateorProvinceName	an..35	※	(1) 輸出入区分がEでかつ(PartyType)がSELLER2の場合、または輸出入区分がIでかつ(PartyType)がBUYER2の場合、「住所1(都道府県)」 ※(2) 輸出入区分がEでかつ(PartyType)がBUYER2の場合、または輸出入区分がIでかつ(PartyType)がSELLER2の場合、「仕向人(仕出人)住所4(Country sub-entity, name)」	C	an	※	※ (1) 「住所1(都道府県)」 差分20桁/桁数15桁 (2) 「仕向人(仕出人)住所4(Country sub-entity, name)」 差分0桁/桁数35桁 PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場合、当該タグは出力しない。
49	1130	Country							
50	1140	CountryCode	an..5	3	輸出入区分がEでかつ(PartyType)がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ(PartyType)がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人(仕出人)所在国(Country)」	C	an	2	

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表
P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	出力条件/形式
51	1160	PostalCode	an..35	26	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者郵便番号」 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) 郵便番号 (Postcode identification)」	C	an	9	
52	1170	ContactDetails							
53	1180	PersonName	an..80	20	輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「インボイス作成者 (役職を含む)」	C	an	60	
54	1190	DepartmentName	an..35	30	輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「利用者コード (通関業者)」	C	an	5	

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	出力条件/形式
55	1200	TelephoneNo	an..100	89	(1) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者電話番号」 (2) 輸出入区分がEでかつ (PartyType) がBUYER/BUYER2の場合 輸出入区分がIでかつ (PartyType) がSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) 電話番号」	C	an	11	
56					住所1 (都道府県)	C		an	※削除
57					住所2 (市区町村 (行政区名))	C		an	※削除
58					住所3 (町域名・番地)	C		an	※削除
59					住所4 (ビル名ほか)	C		an	※削除
60					仕向人 (仕出人) 住所1 (Street and number/P.O. BOX)	C		an	※削除
61					仕向人 (仕出人) 住所2 (Street and number/P.O. BOX)	C		an	※削除
62					仕向人 (仕出人) 住所3 (Cityname)	C		an	※削除
63					仕向人 (仕出人) 住所4 (Country sub-entity, name)	C		an	※削除
56	5160	TransportDetails							
57	5205	ModeofTransportCode							
58	5210	ModeofTransportCodeType	an..35	32	運送識別	C	an	3	A I R : 航空運送 S E A : 海上運送
59	5230	SeaTransportIdentification							
60	5240	Vessel							
61	5250	VesselName	an..35		(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「積載船/航空機便名」	C	an	35	
62	5260	VoyageDetail							
63	5270	VoyageNo	an..35	25	(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「航海番号」	C	an	10	

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控			
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数
64	5290	FlightDetails						
65	5300	FlightNo	an..35		(ModeofTransportCodeType) がAIRの場合 「積載船/航空機便名」	C	an	35
66	5370	PlaceofTransport						
67	5410	Placeofloading						
68	5420	LocationCode	an..25	20	船積港コード	C	an	5
69	5430	LocationName	an..80	60	船積港名	M	an	20
70	5440	PlaceofDischarge						
71	5450	LocationCode	an..25	20	船卸/取卸港コード	C	an	5
72	5460	LocationName	an..80	60	船卸/取卸港名	M	an	20
73	5680	PlaceofTransshipment						
74	5690	LocationCode	an..25	20	経由地コード	C	an	5
75	5700	LocationName	an..80	50	経由地名	C	an	30
76	5765	TimeofShipment	an..80	72	船積時期	C	n	8
77	6510	PackingDetails						
78	6520	TotalNetWeight						
79	6530	Value	n..21 including 6 decimal places	11	純重量	C	n	10
80	6540	WeightUnitCode	an..10	7	純重量単位コード	C	an	3
81	6550	TotalGrossWeight						
82	6560	Value	n..21 including 6 decimal places	11	総重量	C	n	10
83	6570	WeightUnitCode	an..10	7	総重量単位コード	C	an	3

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	PAA標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控			
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数
84	6610	GrossVolume						
85	6620	Value	n..21 including 6 decimal places	11	総容積	C	n	10
86	6630	VolumeUnitCode	an..35	32	総容積単位コード	C	an	3
87	6640	Package						
88	6650	PackageID	an..35	25	P/L番号	C	an	10
89	6660	TotalPackage						
90	6670	NumberOfPackage	n15	7	総梱包数	C	n	8
91	6680	TypeofPackageCode	an..35	32	総梱包数単位コード	C	an	3
92	6690	MarksandNumbers	an..80	-60	記号番号	C	an	140
93	7010	AdditionalPackInformation	an..80	10	荷主記事欄	C	j	70
94	8330	GeneralChargesorDiscounts						
95	8340	UnitBasedCharge						
96	8390	UnitBasedType	an..35	15	値引種類	C	an	20
97	8410	ChargeAmount						
98	8420	Value	n..21 including 6 decimal places	12	値引額	C	n	9
99	8430	CurrencyCode	an..5	2	値引額通貨コード	C	an	3
100	8450	PercentageBasedCharge						
101	8510	ChargeAmount						
102	8520	Value	n..35 including 6 decimal places	26	その他加減額	C	n	9
103	8530	CurrencyCode	an..5	2	その他加減額通貨コード	C	an	3
104	8560	ChargeType	an..35	15	その他加減額種別	C	an	20

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控			
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数
105	8650	Totals						
106	8660	TotalAmount						
107	8670	MultiCurrency						
108	8680	Value	n..35 (6 decimal places)	17	インボイス合計額	M	n	18
109	8690	CurrencyCode	an..5	2	インボイス合計額通貨コード	M	an	3
110					FOB価格通貨コード	C	an	3
111					FOB価格	C	n	18
112					FOB価格加減額	C	n	13
113					FOB価格加減額通貨コード	C	an	3
114					運賃通貨コード	C	an	3
115					運賃	C	n	16
116					運賃支払地	C	an	20
117					船積諸費用1	C	n	9
118					船積諸費用通貨コード1	C	an	3
119					船積諸費用種類1	C	an	20
120					船積諸費用2	C	n	9
121					船積諸費用通貨コード2	C	an	3
122					船積諸費用種類2	C	an	20
123					内陸運送費用	C	n	9
124					内陸運送費用通貨コード	C	an	3
125					保険料通貨コード	C	an	3
126					保険料	C	n	14
127					保険料加減額	C	n	9
128					保険料加減額通貨コード	C	an	3
129	9140	RequiredDocuments						
130	9150	C_RequiredDocument						
131	9170	C_DocumentDescription	an..80	-20	特記事項	C	j	100
132	9180	AdditionalInformation						
133	9190	Text	an..120	116	総欄数	C	n	4

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控			
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数
134		繰返し部 (最大200回繰返し)						
135	7260	LineItemDetails						
136	7270	LineItem						
137	7280	LineItemNo	an..35	33	欄番号	M	n	3
138	7290	Product						
139	7300	Productname	an..70	30	商品番号	C	an	40
140	7320	ProductIdentifiers						
141	7330	C_ProductIdentifier						
142	7340	C_ProductIdentifierType	an..35	25	H Sコード	C	an	10
143	7350	C_ProductIdentifierValue	an..256	156	品名/規格	M	an	100
144	7370	PackageandWeightSummary						
145	7380	TotalPackages						
146	7390	NumberOfPackages	n15	3	数量 (1)	M	n	12
147	7400	TypeofPackageCode	an..35	31	数量単位コード (1)	M	an	4
148	7470	MarksandNumbers	an..35		梱包番号	C	an	35
149	7480	PackageandWeightDetail						
150	7520	NetWeight						
151	7530	Value	n..21, including 6 decimals	9	数量 (2)	C	n	12
152	7540	WeightUnitCode	an..10	6	数量単位コード (2)	C	an	4
153	7620	UnitPrice						
154	7630	Value	n..21, including 6 decimals	12	単価	C	n	9
155	7640	CurrencyCode	an..5	2	単価通貨コード	C	an	3
156	7660	LineItemQuantity						
157	7680	UnitofMeasureCode	an..50	47	単価数量単位	C	an	3
158	7870	LineItemChargesorDiscounts						
159	7880	UnitBasedCharge						
160	7890	ChargeType	an..35	15	値引種類 (含無償区分)	C	an	20

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控

項番	P A A 標準			差分	インボイス・パッキングリスト情報控			
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数
161	7900	UnitCharge						
162	7910	Value	n21 including 6 decimal places	12	値引額	C	n	9
163	7920	CountryCode	an..5	2	値引通貨コード	C	an	3
164	8170	LineItemTotalAmount						
165	8180	MultiCurrency						
166	8190	Value	n21 including 6 decimal places	3	価格	C	n	18
167	8200	CountryCode	an..5	2	価格通貨コード	C	an	3
168	8300	CountryofOrigin						
169	8310	CountryCode	an..5	3	原産国コード	C	an	2
170	8320	CountryName	an..80	50	原産国名	C	an	30

* 網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

3. 処理結果通知電文マッピング表
P A A 標準-処理結果通知情報

項番	P A A 標準			差分	処理結果通知電文				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	出力条件/形式
1	N A C C S ヘッダ部								
2	5	RootElement							
3	10	Header							
4	20	DocumentFormat							
5	30	DocumentFormatIdentifier	an..14	7	出力情報コード	M	an	7	出力情報コードが設定される (電文等の振り分けを行う際にはこの情報を使用することが望ましい)
6	35	DocumentFormatDescription	an..70		電文受信日時	M	an	14	電文受信日時が設定される
7					Subject	M	an	46	電子インボイス受付番号(10桁)+スペース(1桁)+インボイス番号(35桁)が設定される (*1) 共通エラーの(業務処理前までにエラーとなった)場合処理結果コード(15桁)が設定される (*2) N A C C S E D I 形式電文では64桁の項目となります
8					入力情報特定情報	C	an	10	入力した入力情報特定情報が設定される
9	50	DocumentType							
10	60	DocumentTypeCode	an..10	5	業務コード	M	an	5	当該業務では"IVA"が設定される

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

3. 処理結果通知電文マッピング表
P A A 標準-処理結果通知情報

項番	P A A 標準			差分	処理結果通知電文				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	出力条件/形式
11	50	DocumentIdentification							
12	90	UniqueReferenceNo	an..23	15	論理端末名	C	an	6	出力先の論理端末名が設定される
13					電文種別	M	an	1	当該業務では“R”が設定される
14					宛管形式	M	an	1	当該業務では“Q”が設定される
15	130	MessageFunction	an..35	5	RTP引継情報	C	an	30	受信完了した電文のRTP引継情報が設定される
16	160	Sender ID	an..35	4	利用者コード	M	an	5	電文を受信する利用者の利用者コードが設定される
17					電文引継情報	C	an	26	入力された電文引継情報が設定される (処理要求電文に対する一連の処理結果電文の特定に使用する)
18		共通部							
19	170	BODY							
20	180	StatusMessage							
21	-	OriginalDoc							
22	-	UniqueReferenceNo			処理結果コード	M	an	75	

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

4. 受信完了電文マッピング表
P A A 標準-受信完了情報

項番	P A A 標準			差分	受信完了電文				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	入力条件/形式
1	N A C C Sヘッダ部								
2	5	RootElement							
3	10	Header							
4	20	DocumentType							
5	60	DocumentTypeCode	an..10	2	制御情報	M	an	3	「DC」を設定
6					業務コード	M	an	5	業務コード「?A2」を設定
7	70	DocumentTypeDescription	an..35	25	入力情報特定情報	C	an	10	利用者に任意の値を設定
8	80	DocumentIdentification							
9	130	MessageFunction	an..35	5	RTP引継情報	M	an	30	受信完了した電文のRTP引継情報を設定する
10	150	Sender ID	an..35	13	利用者コード	M	an	an	
11					識別番号	M	an	an	
12					利用者パスワード	M	an	an	
13					論理端末名	M	an	an	

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

5. 障害通知電文マッピング表
P A A 標準-障害通知情報

項番	P A A 標準			差分	障害通知電文				
	Index	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	入力条件/形式
1	N A C C S ヘッダ部								
2	5	RootElement							
3	10	Header							
4	20	DocumentType							
5	60	DocumentTypeCode	an..10	2	制御情報	M	an	3	「DC」を設定
6					業務コード	M	an	5	業務コード「?A3」を設定
7	70	DocumentTypeDescription	an..35	25	入力情報特定情報	C	an	10	利用者で任意の値を設定
9	50	DocumentIdentification							
10	130	MessageFunction	an..35	5	RTP引継情報	M	an	30	正常に受信できなかった電文の RTP引継情報を設定する
11	150	Sender ID	an..35	13	利用者コード	M	an	5	
12					識別番号	M	an	3	
13					利用者パスワード	M	an	8	
14					論理端末名	M	an	6	

* 網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照