

出力情報名 (出力情報コード)		回答前ピックアップオーダー覧照会情報 (SAT134)										編集仕様						
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	出力条件/形式	カンマ	非表示	分割	
1		出力共通項目	an	398		M									メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・船会社コード 4桁 ・積出港コード 5桁 ・引取予定年月日 8桁			
2		処理結果コード	an	75		M							処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力				
3		船会社コード	an	4		C							船会社コード (SCAC)	正常終了の場合で入力がない場合は、入力者の利用者コード に対してシステムに登録されている船会社コードを出力				
4		積出港コード	an	5		C							国連LOCODE					
5		引取予定年月日	n	8		C												
項番6以降は正常終了の場合のみ出力																		
6	60	P/U番号	an	19		M								(1) 船会社コード及びブッキング番号より抽出された空コンテナピックアップDBのP/U番号を出力 (2) P/U番号の番号体系は、以下の形式で出力 ①空コンテナピックアップオーダー申込先利用者に対してシステムに区切り文字が登録されている場合 「ブッキング番号」+「区切り文字」+「枝番(01~99)」 ②空コンテナピックアップオーダー申込先利用者に対してシステムに区切り文字が登録されていない場合 「ブッキング番号」+「枝番(01~99)」				
7	*	申込年月日	n	8		M								空コンテナピックアップDBに登録されている申込年月日を出力				
8	*	申込時刻	n	4		M								空コンテナピックアップDBに登録されている申込時刻を出力				
9	*	積載予定船舶コード	an	9		M							コールサイン	空コンテナピックアップDBに登録されている積載予定船舶コードを出力				
10	*	積載予定船舶名	an	35		M								空コンテナピックアップDBに登録されている積載予定船舶名を出力				
11	*	航海番号	an	10		M								空コンテナピックアップDBに登録されている航海番号を出力				
12	*	積出港コード	an	5		M							国連LOCODE	空コンテナピックアップDBに登録されている積出港コードを出力				
13	*	コンテナサイズコード	an	2		M							コンテナサイズコード (ISO6346)	空コンテナピックアップDBに登録されているコンテナサイズコードを出力				
14	*	コンテナタイプコード	an	2		M							コンテナ形式コード (ISO6346)	空コンテナピックアップDBに登録されているコンテナタイプコードを出力				
15	*	P/Uコンテナ本数	n	3		M								空コンテナピックアップDBに登録されているP/Uコンテナ本数を出力				
16	*	ピックアップ場所	j	30		C								空コンテナピックアップDBに登録されているピックアップ場所を出力				
17	*	設定温度	n	5		C								空コンテナピックアップDBに登録されている設定温度を出力				
18	*	温度単位コード	an	3		M							数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	空コンテナピックアップDBに登録されている温度単位コードを出力 CEL: 摂氏 FAH: 華氏				