

出力情報名 (出力情報コード)		ブッキング・ピックアップオーダー差異通知情報 (SAT084)													編集仕様							
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	カンマ	非表示	分割	
26	*	ブッキングコンテナ本数 (ブッキング情報)	n	3			M												ブッキング情報DBに登録されているブッキングコンテナ本数を出力			
27	*	P/Uコンテナ本数 (空コンテナピックアップ)	n	3			M															
28	*	P/Uコンテナ本数 (累計)	n	3			M												空コンテナピックアップDBに登録されているP/Uコンテナ本数の累計を出力			
29	*	冷凍コンテナブレイクリング要表示 (ブッキング情報)	an	1			C												ブッキング情報DBに登録されている冷凍コンテナブレイクリング要表示を出力 1: 冷凍コンテナブレイクリング要			
30	*	冷凍コンテナブレイクリング要表示 (空コンテナピックアップ)	an	1			C												1: 冷凍コンテナブレイクリング要			
31	*	設定温度 (上限) (ブッキング情報)	n	5			C												ブッキング情報DBに登録されている設定温度 (上限) を出力			
32	*	設定温度 (ブッキング情報)	n	5			C												ブッキング情報DBに登録されている設定温度を出力			
33	*	設定温度 (下限) (ブッキング情報)	n	5			C												ブッキング情報DBに登録されている設定温度 (下限) を出力			
34	*	温度単位コード (ブッキング情報)	an	3			C											数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	ブッキング情報DBに登録されている温度単位コードを出力 CEL: 摂氏 FAH: 華氏			
35	*	設定温度 (上限) (空コンテナピックアップ)	n	5			C															
36	*	設定温度 (空コンテナピックアップ)	n	5			C															
37	*	設定温度 (下限) (空コンテナピックアップ)	n	5			C															
38	*	温度単位コード (空コンテナピックアップ)	an	3			C											数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	CEL: 摂氏 FAH: 華氏			
39	*	通風孔 (ブッキング情報)	an	15			C												ブッキング情報DBに登録されている通風孔を出力			
40	*	通風孔 (空コンテナピックアップ)	an	15			C															
41	*	危険品登録有表示 (ブッキング情報)	an	1			C												ブッキング情報DBに危険貨物情報が登録されている場合は「Y」を出力			
42	*	危険品登録有表示 (空コンテナピックアップ)	an	1			C												空コンテナピックアップDBに危険貨物情報が登録されている場合は「Y」を出力			