

付録12-1-3 サービスセグメントについて

NACCSにおける EDIFACT 電文のサービスセグメントの用法については、「付表 12-1-4 サービスセグメント（処理要求電文）」、「付表 12-1-5 サービスセグメント（処理結果電文）」を参照すること。

ただし、「旅客予約記録情報報告（PNR01）」業務の電文については、PADIS EDIFACT 形式を採用しており、サービスセグメント（処理要求電文）の定義が UN EDIFACT 形式とは異なるため、業務仕様書を参照すること。

付表12-1-4 サービスセグメント(処理要求電文)

EDIFACT→NACCS

航空通信回線を経由しない場合

UNA:SERVICE STRING ADVICE

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNA		SERVICE STRING ADVICE	C		C				
		COMPONENT DATA ELEMENT SEPARATOR	M	an1	M	an1		構成データエレメント分離符号	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可
		DATA ELEMENT SEPARATOR	M	an1	M	an1		データエレメント分離符号	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可
		DECIMAL MARK	M	an1	M	an1		小数点文字	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可
		RELEASE CHARACTER	M	an1	M	an1		解除(リリース)文字	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可
		REPETITION SEPARATOR	M	an1	M	an1		繰り返し分離符号	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可
		SEGMENT TERMINATOR	M	an1	M	an1		セグメント終了符号	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可

UNA:+. ?*

付表12-1-4 サービスセグメント(処理要求電文)

EDIFACT→NACCS

UNB: INTERCHANGE HEADER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT			NACCS			項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S	Rep	FORMAT			
	UNB		INTERCHANGE HEADER	M	1		M	1				
010	S001		SYNTAX IDENTIFIER	M	1		M	1				
		0001	Syntax identifier	M		a4	M		a4	UNO※	※任意の1文字を設定 設定されていない場合、当該 EDIFACT電文は破棄される 末尾1文字の入力にかかわらず UNOAとして扱う	
		0002	Syntax version number	M		an1	M		an1	※	※任意の1文字を設定 設定されていない場合、当該 EDIFACT電文は破棄される 入力にかかわらず4として扱う	
		0080	Service code list directory version number	C		an..6	X					
		0133	Character encoding, coded	C		an..3	X					
		0076	Syntax release number	C		an2	X					
020	S002		INTERCHANGE SENDER	M	1		M	1				
		0004	Interchange sender identification	M		an..35	M		an..5	利用者コード	システムに登録されているかを チェックし、未登録の場合、当 該EDIFACT電文は破棄される	
		0007	Identification code qualifier	C		an..4	X					
		0008	Interchange sender internal identification	C		an..35	X					
		0042	Interchange sender internal sub-identification	C		an..35	X					
030	S003		INTERCHANGE RECIPIENT	M	1		M	1				
		0010	Interchange recipient identification	M		an..35	M		an..5	NACCS	設定されていない場合、当該 EDIFACT電文は破棄される	
		0007	Identification code qualifier	C		an..4	X					
		0014	Interchange recipient internal identification	C		an..35	X					
		0046	Interchange recipient internal sub-identification	C		an..35	X					
040	S004		DATE AND TIME OF PREPARATION	M	1		M	1				
		0017	Date	M		n8	M		n8	送信(作成)年月日	設定されていない場合、当該 EDIFACT電文は破棄される	
		0019	Time	M		n4	M		n4	送信(作成)時刻	設定されていない場合、当該 EDIFACT電文は破棄される	
050	0020		INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	1	an..14	M	1	an..14	交換コントロール参照番号	“任意の値”を設定 設定されていない場合、当該 EDIFACT電文は破棄される	
060	S005		RECIPIENT REFERENCE/PASSWORD DETAILS	C	1		X					
		0022	Recipient reference/password	M		an..14	X					
		0025	Recipient reference/password qualifier	C		an2	X					
070	0026		APPLICATION REFERENCE	C	1	an..14	X					
080	0029		PROCESSING PRIORITY CODE	C	1	a1	X					
090	0031		ACKNOWLEDGEMENT REQUEST	C	1	n1	C	1	n1	受信確認要求	送信者が電文の受信確認要求を する場合、“1”を設定	
100	0032		INTERCHANGE AGREEMENT IDENTIFIER	C	1	an..35	X					
110	0035		TEST INDICATOR	C	1	n1	X					

UNB+UNOA:4+1AABC+NACCS+20251001:1530+NACCS987654321++++1'

UNG:FUNCTIONAL GROUP HEADER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT			NACCS			項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S	Rep	FORMAT			
	UNG		FUNCTIONAL GROUP HEADER	C	1		C	1				
010	0038		MESSAGE GROUP IDENTIFICATION	C	1	an..6	X					
020	S006		APPLICATION SENDER IDENTIFICATION	C	1		X					
	0040		Application sender identification	M		an..35	X					
	0007		Identification code qualifier	C		an..4	X					
030	S007		APPLICATION RECIPIENT IDENTIFICATION	C	1		X					
	0044		Application recipient identification	M		an..35	X					
	0007		Identification code qualifier	C		an..4	X					
040	S004		DATE AND TIME OF PREPARATION	C	1		X					
	0017		Date	M		n8	X					
	0019		Time	M		n4	X					
050	0048		GROUP REFERENCE NUMBER	M	1	an..14	M	1	an..14	機能グループ参照番号	"任意の値"を設定	
060	0051		CONTROLLING AGENCY, CODED	C	1	an..3	X					
070	S008		MESSAGE VERSION	C	1		X					
	0052		Message version number	M		an..3	X					
	0054		Message release number	M		an..3	X					
	0057		Association assigned Code	C		an..6	X					
080	0058		APPLICATION PASSWORD	C	1	an..14	X					

DEPENDENCY NOTES:

D2(010, 060, 070) All or none

UNG+++++ABC1234567890'

UNH:MESSAGE HEADER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S			
	UNH		MESSAGE HEADER	M	1					
010	0062		MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	1	an..14	M	1	an..14	メッセージ参照番号
										"任意の値"を設定
020	S009		MESSAGE IDENTIFIER	M	1		M	1		
	0065		Message type	M		an..6	M		an..6	サブセット名
	0052		Message version number	M		an..3	M		an..3	D
	0054		Message release number	M		an..3	M		an..3	21A
										航空通信回線を経由して提出する電文(PAXLST)の場合、NACCSの内部処理で"02B"を設定
	0051		Controlling agency, coded	M		an..3	M		an..3	UN
	0057		Association assigned code	C		an..6	M		an..6	NAC10
	0110		Code list directory version number	C		an..6	X			
	0113		Message type sub-function identification	C		an..6	X			
030	0068		COMMON ACCESS REFERENCE	C	1	an..35	X			
040	S010		STATUS OF THE TRANSFER	C	1		X			
	0070		Sequence of transfers	M		n..2	X			
	0073		First and last transfer	C		a1	X			
050	S016		MESSAGE SUBSET IDENTIFICATION	C	1		X			
	0115		Message subset identification	M		an..14	X			
	0116		Message subset version number	C		an..3	X			
	0118		Message subset release number	C		an..3	X			
	0051		Controlling agency, coded	C		an..3	X			
060	S017		MESSAGE IMPLEMENTATION GUIDELINE IDENTIFICATION	C	1		X			
	0121		Message implementation guideline identification	M		an..14	X			
	0122		Message implementation guideline version number	C		an..3	X			
	0124		Message implementation guideline release number	C		an..3	X			
	0051		Controlling agency, coded	C		an..3	X			
070	S018		SCENARIO IDENTIFICATION	C	1		X			
	0127		Scenario identification	M		an..14	X			
	0128		Scenario version number	C		an..3	X			
	0130		Scenario release number	C		an..3	X			
	0051		Controlling agency, coded	C		an..3	X			

UNH+NACCS123456789+MFR110:D:21A:UN:NAC10'

UNT:MESSAGE TRAILER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT			NACCS			項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S	Rep	FORMAT			
	UNT		MESSAGE TRAILER	M	1		M	1				
010	0074		NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE	M	1	n..10	M	1	n..10		メッセージ内のセグメント数	
020	0062		MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	1	an..14	M	1	an..14		メッセージ参照番号	
											UNH-0062と同一の値を設定	

UNT+15+NACCS123456789'

UNE:GROUP TRAILER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT			NACCS			項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S	Rep	FORMAT			
	UNE		GROUP TRAILER	C	1		C	1				
010	0060		GROUP CONTROL COUNT	M	1	n..6	M	1	n..6		1機能グループ内のEDIFACTメッセージ格納数	
020	0048		GROUP REFERENCE NUMBER	M	1	an..14	M	1	an..14		機能グループ参照番号 UNG-0048と同一の値を設定	

UNE+3+ABC1234567890'

UNZ: INTERCHANGE TRAILER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT			NACCS			項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S	Rep	FORMAT			
	UNZ		INTERCHANGE TRAILER	M	1		M	1				
010	0036		INTERCHANGE CONTROL COUNT	M	1	n..6	M	1	n..6		1交換中のEDIFACTメッセージ格納数 機能グループ使用時は1交換中の機能グループ格納数	
020	0020		INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	1	an..14	M	1	an..14		交換コントロール参照番号 UNB-0020と同一の値を設定	

UNZ+6+NACCS987654321'

付表12-1-4 サービスセグメント（処理要求電文）

EDIFACT→NACCS

航空通信回線を経由する場合

UNA:SERVICE STRING ADVICE

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNA		SERVICE STRING ADVICE	C		C				
		COMPONENT DATA ELEMENT SEPARATOR	M	an1	M	an1		構成データエレメント分離符号	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可
		DATA ELEMENT SEPARATOR	M	an1	M	an1		データエレメント分離符号	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可
		DECIMAL NOTATION	M	an1	M	an1		小数点文字	NACCSの内部処理で”(ピリオド)を設定 A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可
		RELEASE INDICATOR	M	an1	M	an1		解除（リリース）文字	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可
		Reserved for future use	M	an1	M	an1		予約エリア	必ず半角スペースを設定
		SEGMENT TERMINATOR	M	an1	M	an1		セグメント終了符号	A-Z, a-z, 0-9の値は、データとして使用されるべき値であるため使用不可

UNA:+. ? ' 1

付表12-1-4 サービスセグメント (処理要求電文)

EDIFACT→NACCS

UNB: INTERCHANGE HEADER

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNB		INTERCHANGE HEADER	M		M				
S001		SYNTAX IDENTIFIER	M		M				
	0001	Syntax identifier	M	a4	X				
	0002	Syntax version number	M	n1	X				
S002		INTERCHANGE SENDER	M		M				
	0004	Sender identification	M	an..35	M	an..5		利用者コード	NACCSの内部処理で固定の利用者コードを設定
	0007	Partner identification code	C	an..4	X				
	0008	Address for reverse routing	C	an..14	X				
S003		INTERCHANGE RECIPIENT	M		M				
	0010	Recipient identification	M	an..35	M	an..5		NACCS	NACCSの内部処理で"NACCS"を設
	0007	Partner identification code	C	an..4	X				
	0014	Routing address	C	an..14	X				
S004		DATE/TIME OF PREPARATION	M		M				
	0017	Date	M	n6	X				
	0019	Time	M	n4	X				
0020		INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	an..14	X				
S005		RECIPIENTS REFERENCE PASSWORD	C		X				
	0022	Recipient's reference/password	M	an..14	X				
	0025	Recipient's reference/password qualifier	C	an2	X				
0026		APPLICATION REFERENCE	C	an..14	X				
0029		PROCESSING PRIORITY CODE	C	a1	X				
0031		ACKNOWLEDGEMENT REQUEST	C	n1	X				
0032		COMMUNICATIONS AGREEMENT ID	C	an..35	X				
0035		TEST INDICATOR	C	n1	X				

UNB++1AABC+NACCS+'

UNG:FUNCTIONAL GROUP HEADER

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNG		FUNCTIONAL GROUP HEADER	C		C				
0038		FUNCTIONAL GROUP IDENTIFICATION	M	an..6	M	an..6		サブセット名	NACCSの内部処理で以下の値を設定 UN/EDIFACTの場合： BGM-C002-1001 (Document name code) をもとに、以下のように設定 ・“250”の場合、“NLR110”を設定 ・“745”の場合、“PLR110”を設定 US/EDIFACTの場合 SG1-TDT-8028 (Conveyance reference #) の最終文字をもとに、以下のように設定 ・最終文字が“C”の場合、“NLR210”を設定 ・最終文字が“C”以外の場合、“PLR210”を設定
S006		APPLICATION SENDER'S IDENTIFICATION	M		M				
	0040	Application sender's identification	M	an..35	M	an..5		利用者コード	NACCSの内部処理で固定の利用者コードを設定
	0007	Partner identification code	C	an..4	X				
S007		APPLICATION RECIPIENTS	M		M				
	0044	Recipient's identification	M	an..35	M	an..5		NACCS	NACCSの内部処理で“NACCS”を設
	0007	Recipients identification qualifier	C	an..4	X				
S004		DATE/TIME OF PREPARATION	M		M				
	0017	Date	M	n6	X				
	0019	Time	M	n4	X				
0048		FUNCTIONAL GROUP REFERENCE NUMBER	M	an..14	X				
0051		CONTROLLING AGENCY	M	an..2	M	an..2		UN	
S008		MESSAGE VERSION	M		M				
	0052	Message version number	M	an..3	M	an..3		D	NACCSの内部処理で“D”を設定
	0054	Message release number	M	an..3	M	an..3		02B	NACCSの内部処理で“02B”を設定 「積荷目録事前報告 (ADMO1)」及び「積荷目録事前報告 (ハウス) (HDM01)」業務の場合、“17A”を設定
	0057	Association assigned Code	C	an..6	M	an..6		NAC10	NACCSの内部処理で“NAC10”を設定
0058		APPLICATION PASSWORD	C	an..14	X				

UNG+PLR110+1AABC+NACCS+++UN+D:02B:NAC10'

UNH: MESSAGE HEADER

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNH		MESSAGE HEADER	M		M				
0062		MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	M	an..14		メッセージ参照番号	"任意の値"を設定 設定されていない場合、当該 EDIFACT電文は破棄される
S009		MESSAGE IDENTIFIER	M		M				
	0065	Message type	M	an..6	M	an..6		サブセット名	NACCSの内部処理で以下の値を設定 UN/EDIFACTの場合： BGM-C002-1001 (Document name code) をもとに、以下のように 設定 ・"250"の場合、"NLR110"を設定 ・"745"の場合、"PLR110"を設定 US/EDIFACTの場合 SG1-TDT-8028 (Conveyance reference #) の最終文字をもと に、以下のように設定 ・最終文字が"C"の場合、 "NLR210"を設定 ・最終文字が"C"以外の場合、 "PLR210"を設定
	0052	Message version number	M	an..3	M	an..3		D	NACCSの内部処理で"D"を設定
	0054	Message release number	M	an..3	M	an..3		02B	NACCSの内部処理で"02B"を設定 「積荷目録事前報告 (ADM01)」及 び「積荷目録事前報告 (ハウス) (HDM01)」業務の場合、「17A」 を設定
	0051	Controlling agency	M	an..2	M	an..2		UN	NACCSの内部処理で"UN"を設定
	0057	Association assigned code	C	an..6	M	an..6		NAC10	NACCSの内部処理で"NAC10"を設
0068		COMMON ACCESS REFERENCE	C	an..35	X				
S010		STATUS OF THE TRANSFER	C		X				
	0070	Sequence of transfers	M	n..2	X				
	0073	First and last transfer	C	a1	X				

UNH+NACCS123456789+PLR110:D:02B:UN:NAC10'

UNT:MESSAGE TRAILER

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNT		MESSAGE TRAILER	M		M				
0074		NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	n..6	M	n..6		メッセージ内のセグメント数	
0062		MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	M	an..14		メッセージ参照番号	UNH-0062と同一の値を設定

UNT+15+NACCS123456789'

UNE:FUNCTIONAL GROUP TRAILER

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNE		FUNCTIONAL GROUP TRAILER	C		C				
0060		NUMBER OF MESSAGES	M	n..6	X				
0048		FUNCTIONAL GROUP REFERENCE NUMBER	M	an..14	X				

UNE'

UNZ: INTERCHANGE TRAILER

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNZ		INTERCHANGE TRAILER	M		M				
0036		INTERCHANGE CONTROL COUNT	M	n. 6	X				
0020		INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	an. 14	X				

UNZ'

付表12-1-5 サービスセグメント(処理結果電文)

NACCS→EDIFACT

UNB: INTERCHANGE HEADER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT			NACCS			項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S	Rep	FORMAT			
	UNB		INTERCHANGE HEADER	M	1		M	1				
010	S001		SYNTAX IDENTIFIER	M	1		M	1				
		0001	Syntax identifier	M		a4	M		a4		UNOA	
		0002	Syntax version number	M		an1	M		an1		4	
		0080	Service code list directory version number	C		an..6	X					
		0133	Character encoding, coded	C		an..3	X					
		0076	Syntax release number	C		an2	X					
020	S002		INTERCHANGE SENDER	M	1		M	1				
		0004	Interchange sender identification	M		an..35	M		an..5		NACCS	
		0007	Identification code qualifier	C		an..4	X					
		0008	Interchange sender internal identification	C		an..35	X					
		0042	Interchange sender internal sub-identification	C		an..35	X					
030	S003		INTERCHANGE RECIPIENT	M	1		M	1				
		0010	Interchange recipient identification	M		an..35	M		an..5		利用者コード	
		0007	Identification code qualifier	C		an..4	X					
		0014	Interchange recipient internal identification	C		an..35	X					
		0046	Interchange recipient internal sub-identification	C		an..35	X					
040	S004		DATE AND TIME OF PREPARATION	M	1		M	1				
		0017	Date	M		n8	M		n8		作成年月日 YYYYMMDD形式	
		0019	Time	M		n4	M		n4		作成時刻 HHMM形式	
050	0020		INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	1	an..14	M	1	an..14		交換コントロール参照番号	
060	S005		RECIPIENT REFERENCE/PASSWORD DETAILS	C	1		X					
		0022	Recipient reference/password	M		an..14	X					
		0025	Recipient reference/password qualifier	C		an2	X					
070	0026		APPLICATION REFERENCE	C	1	an..14	X					
080	0029		PROCESSING PRIORITY CODE	C	1	a1	X					
090	0031		ACKNOWLEDGEMENT REQUEST	C	1	n1	X					
100	0032		INTERCHANGE AGREEMENT IDENTIFIER	C	1	an..35	X					
110	0035		TEST INDICATOR	C	1	n1	X					

UNB+UNOA:4+NACCS+1AABC+20251001:1530+NACCS987654321'

UNH:MESSAGE HEADER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT			NACCS			項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S	Rep	FORMAT			
	UNH		MESSAGE HEADER	M	1		M	1				
010	0062		MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	1	an..14	M	1	an..13		メッセージ参照番号	
020	S009		MESSAGE IDENTIFIER	M	1		M	1				
		0065	Message type	M		an..6	M		an..6		サブセット名	
		0052	Message version number	M		an..3	M		an..3		D	
		0054	Message release number	M		an..3	M		an..3		メッセージバージョン サブセットに対応したメッセージバージョンを設定	
		0051	Controlling agency, coded	M		an..3	M		an..3		UN	
		0057	Association assigned code	C		an..6	M		an..6		NAC10	
		0110	Code list directory version number	C		an..6	X				[NAC10]	
		0113	Message type sub-function identification	C		an..6	X					
030	0068		COMMON ACCESS REFERENCE	C	1	an..35	X					
040	S010		STATUS OF THE TRANSFER	C	1		X					
		0070	Sequence of transfers	M		n..2	X					
		0073	First and last transfer	C		a1	X					
050	S016		MESSAGE SUBSET IDENTIFICATION	C	1		X					
		0115	Message subset identification	M		an..14	X					
		0116	Message subset version number	C		an..3	X					
		0118	Message subset release number	C		an..3	X					
		0051	Controlling agency, coded	C		an..3	X					
060	S017		MESSAGE IMPLEMENTATION GUIDELINE IDENTIFICATION	C	1		X					
		0121	Message implementation guideline identification	M		an..14	X					
		0122	Message implementation guideline version number	C		an..3	X					
		0124	Message implementation guideline release number	C		an..3	X					
		0051	Controlling agency, coded	C		an..3	X					
070	S018		SCENARIO IDENTIFICATION	C	1		X					
		0127	Scenario identification	M		an..14	X					
		0128	Scenario version number	C		an..3	X					
		0130	Scenario release number	C		an..3	X					
		0051	Controlling agency, coded	C		an..3	X					

UNH+NACCS12345678+MFR110:D:21A:UN:NAC10'

UNT:MESSAGE TRAILER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT			NACCS			項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S	Rep	FORMAT			
	UNT		MESSAGE TRAILER	M	1		M	1				
010	0074		NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE	M	1	n..10	M	1	n..10		メッセージ内のセグメント数	
020	0062		MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	1	an..14	M	1	an..13		メッセージ参照番号	
											UNH-0062と同一の値を設定	

UNT+15+NACCS12345678'

UNZ: INTERCHANGE TRAILER

Pos	TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT			NACCS			項番	項目名/設定値	特記事項
				S	Rep	FORMAT	S	Rep	FORMAT			
	UNZ		INTERCHANGE TRAILER	M	1		M	1				
010	0036		INTERCHANGE CONTROL COUNT	M	1	n..6	M	1	n..6		1交換中のEDIFACTメッセージ格納数	
020	0020		INTERCHANGE CONTROL REFERENCE	M	1	an..14	M	1	an..14		交換コントロール参照番号 UNB-0020と同一の値を設定	

UNZ+1+NACCS987654321'