

付録13 XML電文関連

13.1 処理結果通知(共通エラー)マッピング表

PAA-処理結果通知情報

| 項番 | P A A | | | 差分 | 処理結果通知電文 | | | | |
|----|-------|---------------------------|----------------------------|----|----------|----|----|----|--|
| | Index | Field Name | Superset Field Type/Length | | 項目名 | 条件 | 属性 | 桁数 | 出力条件/形式 |
| 1 | | NACCSヘッダ部 | | | | | | | |
| 2 | 5 | RootElement | | | | | | | |
| 3 | 10 | Header | | | | | | | |
| 4 | 20 | DocumentFormat | | | | | | | |
| 5 | 30 | DocumentFormatIdentifier | an..14 | 7 | 出力情報コード | M | an | 7 | 「*CCMSG」が設定される |
| 6 | | | | | 電文受信日時 | M | an | 14 | 電文受信日時が設定される |
| 7 | 35 | DocumentFormatDescription | an..70 | | Subject | M | an | 46 | 共通エラーの処理結果コード(15桁)が設定される (*1)NACCS EDI形式電文では64桁の項目となる |
| 8 | | | | | 入力情報特定情報 | C | an | 10 | 入力した入力情報特定情報が設定される |
| 9 | 50 | DocumentType | | | | | | | |
| 10 | 60 | DocumentTypeCode | an..10 | 5 | 業務コード | M | an | 5 | |
| 11 | 50 | DocumentIdentification | | | | | | | |
| 12 | | | | | 論理端末名 | C | an | 6 | 出力先の論理端末名が設定される |
| 13 | 90 | UniqueReferenceNo | an..23 | 15 | 電文種別 | M | an | 1 | 当該業務では“R”が設定される |
| 14 | | | | | 宛管形式 | M | an | 1 | 当該業務では“Q”が設定される |
| 15 | 130 | MessageFunction | an..35 | 5 | 予約エリア | C | an | 30 | 正常に受信できなかった電文の予約エリアを設定する |
| 16 | | | | | 利用者コード | M | an | 5 | 電文を受信する利用者の利用者コードが設定される |
| 17 | 160 | Sender ID | an..35 | 4 | 電文引継情報 | C | an | 26 | 入力された電文引継情報が設定される (処理要求電文に対する一連の処理結果電文の特定に使用する) |
| 18 | | 共通部 | | | | | | | |
| 19 | 170 | Body | | | | | | | |
| 20 | 180 | StatusMessage | | | | | | | |
| 21 | - | OriginalDoc | | | | | | | |
| 22 | - | UniqueReferenceNo | | | 処理結果コード | M | an | 75 | |

※網掛けは階層タグを示す