

出力情報名 (出力情報コード)		ブッキング一覧照会情報 (設定温度情報) (SAT116)														コード	出力条件/形式						
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件																
1		出力共通項目	an	398			M													メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・積載予定船舶コード 9桁 ・積出港コード 5桁 ・航海番号 10桁 ・船会社コード 4桁			
2		処理結果コード	an	75			M													処理結果コード	システムで判定された処理結果コードを出力		
3		照会種別コード	an	1			M														C: 設定温度情報の照会		
4		積載予定船舶コード	an	9			M														コールサイン		
5		積載予定船舶名	an	35			M														積載予定船舶コードに対して船舶DBに登録されている船舶名を出力		
6		積出港コード	an	5			M														国連LOCODE		
7		荷受地コード	an	5			C														国連LOCODE		
8		航海番号	an	10			M																
9		船会社コード	an	4			M														NACCS用船会社コード 入力がない場合は入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている船会社コードを出力		
10	60	船卸港コード	an	5	2		C														国連LOCODE	ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている船卸港コードを出力	
11	*	ブッキング番号	an	16			M															ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているブッキング番号を出力	
12	*	コンテナ番号	an	12			M															ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ番号を出力	
13	*	設定温度	n	5			C															ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている設定温度を出力	
14	*	温度単位コード	an	3			M															数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) CEL: 摂氏 FAH: 華氏	ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている温度単位コードを出力
15	*	湿度	n	2			C															(1) ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている湿度を出力 (2) 単位は「%」	
16	*	通風孔	an	15			C															ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている通風孔を出力	